



Příloha č.1: Objednávka garážového vybavení

Vážený zákazníku,

děkujeme za zájem projevový o zařízení nabízené naší společností. Tímto dokumentem vás chceme požádat o potvrzení podmínek koupě a instalace vámi objednaného zařízení (index a označení).

Index	Popis produktu	Počet kusů	Cena v Kč bez DPH

Celkové dohodnutá cenaKč bez DPH.

Montáž, zprovoznění, školení doprava.....Kč bez DPH.

Způsob financování (hotově, splatnost, financování, a jiné)

Součástí dodávky není přívod potřebných rozvodů (elektrických, vzduchových) na místo instalace, ani vyložení a uskladnění zařízení. Výše jmenované si zákazník zajistí na vlastní náklady.

Zákazník si je vědom rozměrů a místa potřebného pro instalaci uvedeného zařízení, které je nutné dodržet. Zákazník svým podpisem na tomto dokumentu stvrzuje, že si je vědom všech technických parametrů. Že místo, prostory a provozní podmínky jsou v souladu se všemi technickými normami a požadavky na instalaci a provoz daného zařízení. (Tím se myslí především dostatečně pevné základy, na které bude zařízení umístěno, dostatečná výška a rozměry místnosti, běžné hodnoty vlhkosti, standardní bezpečnostní normy, atp.)

Prodávající poskytuje, pokud není uvedeno jinak záruku na předmět v délce 12 měsíců, ode dne instalace a uvedení do provozu.

Záruka se nevztahuje na mechanické poškození části a součásti dodaného zařízení vzniklé chybnou manipulací při vlastní přepravě nebo složením zařízení v dílně po převzetí nepoškozené zásilky od přepravce nebo chybnou manipulací při obsluze zařízení po uvedení zařízení do provozu.

Svým podpisem potvrzuji, že splňuji a souhlasím s podmínkami výše uvedenými a zároveň prohlašuji, že si uvedené zařízení závazně objednávám. Kupní smlouva bude uzavřena do 14-ti dnů od podepsání objednávkového formuláře.

Objednávka platí pro zákazníka

Zákaznické číslo IC:

Kontaktní osoba:

Telefonní číslo:

Adresa montáže:

(ulice, č.p., město, PSČ)

Podpis a razítko

Objednávku vystavil:

Pobočka IC:

V dne

Za Inter Cars Česká republika s.r.o.

Příloha č.2: Obecné podmínky pro montáž zařízení

Vážený zákazníku,

Prosím vezměte na vědomí nutnost stavební připravenosti popsané níže, nezbytné pro instalaci zakoupeného zařízení pro Vaši dílnu.

2-sloupcové zvedáky do 4t

- příprava adekvátního podkladu pro montáž zařízení s minimální tloušťkou adekvátně vytvrzeného betonu 200mm-250mm a pevností 2500kg/m² B25 dle ČSN 731201 (pokud není výrobcem určeno jinak). Povrch betonu musí být vyzrálý a bez prasklin a pórů, má být hladký a vyprofilovaný ve všech směrech s dodržení rovinnosti podlahy 1 mm/1000 mm
- zabezpečení elektrické přípojky 380V
- příprava řádných elektrických přípojek pro zařízení podle požadovaného příkonu se samostatným příslušným jištěním, za použití jističe typu „C“ (pokud není výrobcem určeno jinak)
- zabezpečení provozních náplní (hydraulický olej HL 32 10l)

2-sloupcové zvedáky nad 4t

- příprava adekvátního podkladu pro montáž zařízení s minimální tloušťkou adekvátně vytvrzeného betonu 300mm a pevností 2500kg/m² B25 dle ČSN 731201 (pokud není výrobcem určeno jinak). Povrch betonu musí být vyzrálý a bez prasklin a pórů, má být hladký a vyprofilovaný ve všech směrech s dodržení rovinnosti podlahy 1 mm/1000 mm
- zabezpečení elektrické přípojky 380V
- příprava řádných elektrických přípojek pro zařízení podle požadovaného příkonu se samostatným příslušným jištěním, za použití jističe typu „C“ (pokud není výrobcem určeno jinak)
- zabezpečení provozních náplní (hydraulický olej HL 32 10l)

Malé nůžkové zvedáky

- zabezpečení rovné a pevné podlahy
- zabezpečení elektrické přípojky 380V
- příprava řádných elektrických přípojek pro zařízení podle požadovaného příkonu se samostatným příslušným jištěním, za použití jističe typu „C“ (pokud není výrobcem určeno jinak)
- zabezpečení čistého suchého tlakového vzduchu
- zabezpečení provozních náplní (hydraulický olej HL 32 5l)

Nůžkové zvedáky

- příprava adekvátního podkladu pro montáž zařízení s minimální tloušťkou adekvátně vytvrzeného betonu 150mm-200mm a pevností 2500kg/m² B25 dle ČSN 731201 (pokud není výrobcem určeno jinak). Povrch betonu musí být vyzrálý a bez prasklin a pórů, má být hladký a vyprofilovaný ve všech směrech s dodržení rovinnosti podlahy 1 mm/1000 mm
- zabezpečení elektrické přípojky 380V
- příprava řádných elektrických přípojek pro zařízení podle požadovaného příkonu se samostatným příslušným jištěním, za použití jističe typu „C“ (pokud není výrobcem určeno jinak)
- zabezpečení čistého suchého tlakového vzduchu
- zabezpečení provozních náplní (hydraulický olej HL 32 16l)

Plošinové zvedáky

- příprava adekvátního podkladu pro montáž zařízení s minimální tloušťkou adekvátně vytvrzeného betonu 150mm-200mm a pevností 2500kg/m² B25 dle ČSN 731201 (pokud není výrobcem určeno jinak). Povrch betonu musí být vyzrálý a bez prasklin a pórů, má být hladký a vyprofilovaný ve všech směrech s dodržení rovinnosti podlahy 1 mm/1000 mm
- zabezpečení elektrické přípojky 380V
- příprava řádných elektrických přípojek pro zařízení podle požadovaného příkonu se samostatným příslušným jištěním, za použití jističe typu „C“ (pokud není výrobcem určeno jinak)
- zabezpečení čistého suchého tlakového vzduchu
- zabezpečení provozních náplní (hydraulický olej HL 32 16l)

4-sloupcové zvedáky

- příprava adekvátního podkladu pro montáž zařízení s minimální tloušťkou adekvátně vytvrzeného betonu 150mm a pevností 2500kg/m² B25 dle ČSN 731201 (pokud není výrobcem určeno jinak).

Povrch betonu musí být vyzrálý a bez prasklin a pórů, má být hladký a vyprofilovaný ve všech směrech s dodržení rovinnosti podlahy 1 mm/1000 mm

- zabezpečení elektrické přípojky 380V
- příprava řádných elektrických přípojek pro zařízení podle požadovaného příkonu se samostatným příslušným jištěním, za použití jističe typu „C“ (pokud není výrobcem určeno jinak)
- zabezpečení provozních náplní (hydraulický olej HL 32 10l)

Vyvažovačky PKW

- příprava adekvátního podkladu pro montáž zařízení s minimální tloušťkou adekvátně vytvrzeného betonu min. 100mm a pevností 2500kg/m² B25 dle ČSN 731201 (pokud není výrobcem určeno jinak).
Povrch betonu musí být vyzrálý a bez prasklin a pórů, má být hladký a vyprofilovaný ve všech směrech s dodržení rovinnosti podlahy 1 mm/1000 mm
- zabezpečení elektrické přípojky 220V
- příprava řádných elektrických přípojek pro zařízení podle požadovaného příkonu se samostatným příslušným jištěním
- zabezpečení čistého suchého tlakového vzduchu (jenom pro zařízení s pneumatickým upínáním kola)

Vyvažovačky LKW

- příprava adekvátního podkladu pro montáž zařízení s minimální tloušťkou adekvátně vytvrzeného betonu min. 100mm a pevností 2500kg/m² B25 dle ČSN 731201 (pokud není výrobcem určeno jinak).
Povrch betonu musí být vyzrálý a bez prasklin a pórů, má být hladký a vyprofilovaný ve všech směrech s dodržení rovinnosti podlahy 1 mm/1000 mm
- zabezpečení elektrické přípojky 380V
- příprava řádných elektrických přípojek pro zařízení podle požadovaného příkonu se samostatným příslušným jištěním, za použití jističe typu „C“ (pokud není výrobcem určeno jinak)
- zabezpečení čistého suchého tlakového vzduchu

Zouvačky PKW

- příprava adekvátního podkladu pro montáž zařízení s minimální tloušťkou adekvátně vytvrzeného betonu min. 100mm a pevností 2500kg/m² B25 dle ČSN 731201 (pokud není výrobcem určeno jinak).
Povrch betonu musí být vyzrálý a bez prasklin a pórů, má být hladký a vyprofilovaný ve všech směrech s dodržení rovinnosti podlahy 1 mm/1000 mm
- zabezpečení elektrické přípojky 380V
- příprava řádných elektrických přípojek pro zařízení podle požadovaného příkonu se samostatným příslušným jištěním, za použití jističe typu „C“ (pokud není výrobcem určeno jinak)
- zabezpečení čistého suchého tlakového vzduchu

Zouvačky LKW

- příprava adekvátního podkladu pro montáž zařízení s minimální tloušťkou adekvátně vytvrzeného betonu min. 100mm a pevností 2500kg/m² B25 dle ČSN 731201 (pokud není výrobcem určeno jinak).
Povrch betonu musí být vyzrálý a bez prasklin a pórů, má být hladký a vyprofilovaný ve všech směrech s dodržení rovinnosti podlahy 1 mm/1000 mm
- zabezpečení elektrické přípojky 380V
- příprava řádných elektrických přípojek pro zařízení podle požadovaného příkonu se samostatným příslušným jištěním, za použití jističe typu „C“ (pokud není výrobcem určeno jinak)

Plničky klimatizací

- zabezpečení elektrické přípojky 220V
- zabezpečení šroubení pro napojení nádrže s plynem pro naplnění vnitřního zásobníku
- vlastní Butla s chladivem na doplnění

Dodání provozní kapaliny hydraulického oleje neplatí pro zvedáky elektro-mechanické